



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

ALS Germany GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 23, 64331 Weiterstadt

Zweckverband Wasserversorgung
"Kraichbachgruppe"
Herr Andreas Graupner
Weiherer Str. 1
76694 Forst

Geschäftsfeld: Umwelt
Ansprechpartner: M. Kadi
Durchwahl: +49 6151 36 36 36
E-Mail: mariam.kadi@ALSGlobal.com

Prüfbericht

Prüfbericht Nr.: CRM26-006904-1

Datum: 15.07.2026

Auftrag Nr.: CRM-00494-22

Auftrag: Trinkwasseruntersuchung laut Amtlichem Probenahmeplan

Beurteilung

Beim Vergleich der ermittelten Analysendaten mit den Grenzwerten der TrinkwV in der aktuellen Fassung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Bezug der Grenzwerte: TrinkwV incl. GOW und UBA-Empfehlungen

Mariam Kadi
Kundenberaterin Umwelt und Wasser
Dipl.-Ing. (FH)



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jiráč,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

Probeninformation

Probe Nr.	26-085455-03
Bezeichnung	Autohaus Becker (Weiher) 215084-ON-0004
Probenart	Trinkwasser (kalt)
Probenahme	26.06.2026
Zeit	10:10
Probenahme durch	ALS Germany GmbH
Probenehmer	Ralph Schmieder
Probengefäß	2 x 250 ml PE, steril/Vorlage (W203) 1000 ml BG (W094) 1000 ml BG (W090) 250 ml BG (W066) 3 x 250 ml BG (W060) 100 ml PE (W044) 100 ml PE (W043) 100 ml PE (W035) 100 ml PE (W033) 3 x 100 ml PE (W031) 100 ml PE (W030) 20 ml HS WG (W016) 4 x 20 ml HS WG (W012) 2 x Greiner-Röhrchen
Eingangsdatum	26.06.2026
Eingangstemperatur	10,5°C
Untersuchungsbeginn	26.06.2026
Untersuchungsende	14.07.2026

Vor-Ort-Parameter

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Probenahmeprotokoll, Probenahmeverfahren	s. Anlage				OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
Farbe	farblos				OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
Geruch	geruchlos				OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
Geschmack	geschmacklos				OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
Leitfähigkeit [25°C], elektrische	311		2790 (GW)	µS/cm	OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
pH-Wert	7,8	6,5	9,5 (GW)		OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
Trübung NTU	<0,2		1 (GW)	NTU	OS	Siehe PN-Protokoll	A RM
Wassertemperatur	20,6			°C	OS	Siehe PN-Protokoll	A RM

Anlage 1 - Teil I Mikrobiologische Parameter

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Escherichia coli	0		0 (GW)	KBE/100 ml	W/E	DIN EN ISO 9308-1 (2017-09)	A AL



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jirák,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

Anlage 1 - Teil II Mikrobiologische Parameter

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Intestinale Enterokokken	0		0 (GW)	KBE/100 ml	OS	DIN EN ISO 7899-2 (2000-11)	A AL



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jirák,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

Anlage 2 - Teil I Chemische Parameter

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Acrylamid	<0,00003		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38413-6 (2007-02)	A AL
Benzol	<0,0003		0,001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Bor (B)	<0,05		1 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Bromat (Br03)	<0,003		0,01 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 15061 (2001-12)	A HA
Chrom (Cr)	<0,0005		0,025 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Cyanid (CN), ges.	<0,01		0,05 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 14403-2 (2012-10)	A HA
1,2-Dichlorethan	<0,0005		0,003 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Fluorid (F)	<0,2		1,5 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)	A HA
Nitrat (NO3)	2,3		50 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)	A HA
Quecksilber (Hg)	<0,0002		0,001 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Selen (Se)	<0,003		0,01 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Tetrachlorethen	<0,0005			mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Trichlorethen	<0,0005			mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Summe (Tetrachlorethen, Trichlorethen)	-/-		0,01 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Uran (U)	0,00019		0,01 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Atrazin	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Bromacil	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Chloridazon	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Hexazinon	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Metalaxyl	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Metazachlor	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Metolachlor	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Propazin	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Simazin	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Bentazon	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-35 (2010-10)	A AL

relevante Metaboliten (rM)

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Atrazin-desethyl	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Atrazin-desisopropyl	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Desethylterbuthylazin	<0,000025		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jiráček,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

Pestizide-gesamt

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Summe quantifizierter Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	<0,00005		0,0005 (GW)	mg/l	W/E	WES 1045 (2018-06)	RM

nicht relevante Metaboliten (nrM)

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Chloridazon-desphenyl	0,000032		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Chloridazon-methyl- desphenyl	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Dimethachlor CGA 369873	<0,000025		0,001 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
2,6- Dichlorbenzamid	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Terbutylazin	<0,025		0,1 (GW)	µg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
N,N-Dimethylsulfamid	<0,000025		0,001 (GOW)	mg/l	OS	WES 452 (2010-04)	AL
Metolachlor-OA (CGA 51202)	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Metolachlor-ESA (CGA 354743)	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Dimethachlor-ESA (CGA 354742)	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Dimethachlor-OA (CGA 50266)	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Metazachlor-OA (BH 479-4)	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL
Metazachlor-ESA (BH 479-8)	<0,000025		0,003 (GOW)	mg/l	OS	DIN 38407-36 (2014-09)	A AL

Perfluorierte Carbon- und Sulfonsäuren

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Perfluorbutansäure (PFBA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorpentansäure (PFPeA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorhexansäure (PFHxA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorheptansäure (PFHpA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluoroctansäure (PFOA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorononansäure (PFNA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluordecansäure (PFDA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluoroctan-1-sulfonsäure (PFOS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluorononansulfonsäure (PFNS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jirák,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	<0,001			µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Summe PFAS-20	n. b.		0,1 (GW)	µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL
Summe PFAS-4	n. b.		0,02 (RW)	µg/l	OS	DIN EN 17892 2024-08	A AL

Anlage 2 - Teil II Chemische Parameter

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Antimon (Sb)	<0,001		0,005 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Arsen (As)	<0,001		0,01 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Benzo(a)pyren	<0,000003		0,00001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-39 (2011-09)	A AL
Blei (Pb)	<0,001		0,01 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Cadmium (Cd)	<0,0005		0,003 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Epichlorhydrin	<0,00003		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN EN 14207 (2003-09)	*
Kupfer (Cu)	0,0041		2 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Nickel (Ni)	<0,003		0,02 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Nitrit (NO ₂)	<0,05		0,5 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)	A HA
Summe (NO ₃ + NO ₂) ber. nach TrinkwV 01	0,045		1 (GOW)	mg/l	W/E	TrinkwV (2023-06)	HA
Benzo(b)fluoranthen	<0,000007			mg/l	OS	DIN 38407-39 (2011-09)	A AL
Benzo(k)fluoranthen	<0,000007			mg/l	OS	DIN 38407-39 (2011-09)	A AL
Benzo(ghi)perylene	<0,000007			mg/l	OS	DIN 38407-39 (2011-09)	A AL
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,000007			mg/l	OS	DIN 38407-39 (2011-09)	A AL
Summe 4 PAK (TrinkwV)	-/-		0,0001 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-39 (2011-09)	A AL
Trichlormethan	<0,0005			mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Bromdichlormethan	<0,0005			mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Dibromchlormethan	<0,0005			mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Tribrommethan	<0,0005			mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Summe (Trihalogenmethane, THM)	-/-		0,05 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM
Vinylchlorid	<0,00015		0,0005 (GW)	mg/l	OS	DIN 38407-43 (2014-10)	A RM



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jirák,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

Anlage 3 - Teil I Allgemeine Indikatorparameter

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Aluminium (Al)	<0,05		0,2 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Ammonium (NH ₄)	<0,05		0,5 (GW)	mg/l	OS	DIN 38406-5 (1983-10)	A HA
Chlorid (Cl)	11		250 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)	A HA
Clostridium perfringens	0		0 (GW)	KBE/100 ml	OS	DIN EN ISO 14189 (2016-11)	A AL
Coliforme Keime	0		0 (GW)	KBE/100 ml	W/E	DIN EN ISO 9308-1 (2017-09)	A AL
Eisen (Fe)	<0,05		0,2 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Absorption 436 nm	<0,2		0,5 (GW)	1/m	OS	DIN EN ISO 7887 Verf. B (2012-04)	A HA
Geruchsschwellenwert 23°C	<1		3 (GW)		OS	DIN EN 1622 (2006-10)	A HA
Referenzwasser (Geruchsschwellenwert)	Leitungswasser				OS	DIN EN 1622 (2006-10)	A HA
Koloniezahl bei 20°C	0		100 (GW)	KBE/ml	W/E	TrinkwV (2023-06)	A AL
Koloniezahl bei 36°C	0		100 (GW)	KBE/ml	W/E	TrinkwV (2023-06)	A AL
Mangan (Mn)	<0,01		0,05 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Natrium (Na)	7,4		200 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
TOC	0,96			mg/l	OS	DIN EN 1484 (2019-04)	A HA
Permanganat-Index	<0,5		5 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 8467 (1995-05)	A HA
Sulfat (SO ₄)	29		250 (GW)	mg/l	OS	DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)	A HA
Bewertungstemperatur	20,6			°C	OS	DIN 38404-10 (2012-12)	A HA
pH nach Calcitsättigung (pH _{CTb})	7,70				OS	DIN 38404-10 (2012-12)	A HA
Calcitlösekapazität	-2,7		5 (GW)	mg/l	OS	DIN 38404-10 (2012-12)	A HA
delta-pH-Wert	0,1				OS	DIN 38404-10 (2012-12)	A HA

Weitere chemische Untersuchungen

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Säurekapazität, pH 4,3	2,25			mmol/l	OS	DIN 38409-7 (2005-12)	A HA
Titrationstemperatur (Säure 4,3)	26,5			°C	OS	DIN 38409-7 (2005-12)	A HA
Basekapazität, pH 8,2	<0,1			mmol/l	OS	DIN 38409-7 (2005-12)	A HA
Titrationstemperatur (Base 8,2)	26,5			°C	OS	DIN 38409-7 (2005-12)	A HA

Kationen

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
Calcium (Ca)	51			mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Kalium (K)	0,64			mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA
Magnesium (Mg)	3,8			mg/l	OS	DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)	A HA



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jirák,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Rudolf-Diesel-Str. 23 · 64331 Weiterstadt
www.alsglobal.com/GERMANY

Anionen

	26-085455-03	Min	Max	Einheit	Bezug	Methode	aS
ortho-Phosphat (o-PO ₄), gelöst	<0,03			mg/l	OS	DIN EN ISO 15681-2 (2019-05)	A HA

Legende

aS	ausführender Standort	OS	Originalsubstanz	W/E	Wasser / Eluat
GW	Grenzwert	GOW	gesundheitlicher Orientierungswert	RW	Richtwert
RM	Rhein-Main (Weiterstadt)	AL	Altenberge	HA	Hannover
*	Kooperationspartner	n. n.	nicht nachgewiesen (chemisch), nicht nachweisbar (mikrobiologisch)	n. b.	nicht bestimmbar
n. a.	nicht analysiert (chemisch), nicht auswertbar (mikrobiologisch)				



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang. Akkreditierte Verfahren sind mit ^A gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der ALS Germany GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Zdenek Jirák,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt